



Przeznaczenie

Biała, ekologiczna, wysoce skoncentrowana farba do znakowania linii na boiskach piłkarskich i kortach tenisowych. Do nanoszenia na naturalną, sztuczną i hybrydową trawę oraz mączkę ceglana. Farba jest przyjazna dla środowiska, nie zapobiega wzrostowi trawy, hypoalergiczna dla sportowców. Może być stosowana w wózkach rolkowych i natryskowych.

Przygotowanie podłoża

Malowana trawa powinna być sucha, murawa skoszona. Mączka ceglana sucha o wilgotności do 10%.

Sposób użycia

Opakowanie zawiera farbę skoncentrowaną, przeznaczoną do rozcieńczania. Przed użyciem należy ją dokładnie wymieszać przez wstrząśnięcie kanistrem. Do pierwszego znakowania murawy farbę należy rozcieńczyć wodą w proporcji 1:3 (1 litr farby: 3 litry wody). Kolejne znakowanie wykonać rozcieńczoną farbą w proporcji 1:5 (1 litr farby: 5 litrów wody). Rozcieńczanie wykonać przed waniem do maszyny. Do nakładania farby stosować wózek rolkowy lub natryskowy z opryskiwaczem. Dla uzyskania optymalnego efektu zaleca się malować linię z dwóch stron, w jednym kierunku i z powrotem. Po wykonaniu znakowania urządzenie należy dokładnie umyć wodą, nie dopuszczać do zaschnięcia farby w zbiorniku. Utwardzenie wykonanej powłoki następuje po upływie około 3 godzin od nałożenia ostatniej warstwy.

Zalecenia wykonawcze

Nie malować na mokrą trawę. Farba wysycha przez odparowanie wody, dlatego malowanie mokrej trawy znacznie wydłuża proces jej wysychania. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie przycięcie murawy przed znakowaniem. Jako warunki optymalne schnięcia przyjmuje się względną wilgotność powietrza 60% i temperaturę powietrza +20°C. Proces przygotowania, nakładania i wysychania farby powinny przebiegać w temperaturze powietrza od +5°C do +25°C oraz przy stabilnej wilgotności powietrza. Temperatura podłoża powinna

wynosić +5°C do +25°C. Niska temperatura, podwyższona wilgotność wydłużają czas wysychania farby. Po zakończeniu malowania narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą pamiętając, że po wyschnięciu farby czyszczenie jest utrudnione. Opakowanie 15 kg koncentratu farby SPORTLINE+ wystarcza średnio na 5 znakowań linii pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej. Rzeczywiste zużycie farby zależy między innymi od stanu murawy, warunków atmosferycznych, stanu sprzętu używanego do znakowania oraz doświadczenia osoby odpowiedzialnej za znakowanie linii.

Dane techniczne

temperatura stosowania	+5°C - +25°C
temperatura podłoża	+5°C - +25°C
wilgotność względna przy nakładaniu i wysychaniu	60-85%
czas schnięcia	3 godziny
gęstość objętościowa	około 1,5 kg/dm ³ ±5%
rozcieńczanie z wodą	pierwsze znakowanie 1:3, kolejne znakowania 1:5
potrzebne narzędzia	wózek rolkowy, wózek natryskowy
mycie narzędzi	woda
okres przydatności do użycia	24 miesiące, chronić przed mrozem i przegrzaniem
opakowania	kanister 15 kg
środki ostrożności	patrz karta charakterystyki

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w karcie technicznej zostały przygotowane na podstawie długoletnich doświadczeń producenta. Jednakże firma nie ma wpływu na warunki przechowywania, transportu po opuszczeniu fabryki oraz warunków i sposobu stosowania produktu, dlatego też zawarte informacje w karcie technicznej nie mogą być podstawą do roszczeń gwarancyjnych w sensie prawnym w przypadku użycia produktów niezgodnie z jego przeznaczeniem. Producent ma prawo do uzupełniania danych lub ich zmiany bez uprzedniego powiadomienia.